

Fliesenrenovierungsprofil

für die saubere Überdeckung von Fliesensockeln



Die Fußboden- und Spezialprofile von Döllken Weimar sind einzigartig. Ob zur eleganten Verbindung von Übergängen, als sichere Fixierung von unterschiedlichsten Belägen auf Treppen oder zur Überdeckung von alten Fliesensockeln: Die robusten Fußboden- und Spezialprofile von Döllken Weimar sind flexibel einsetzbar und absolut verlässlich – und dabei natürlich entsprechend der REACH - Verordnung frei von schädlichen Weichmachern.

Das Fliesenrenovierungsprofil zeichnet sich aus durch:

- **das Überdecken von alten Fliesensockeln**
- **das Einkürzen auf unterschiedliche Höhen**
- **flexible Weichlippe oben für einen dichten Abschluss zur Wand**
- **robust und verlässlich**



Fliesenrenovierungsprofil

für die saubere Überdeckung von Fliesensockeln



Fliesenrenovierungsprofil: 1 VE = 20 x 2,5 m

Material

- aus Polyblend auf Basis von geschäumten PVC, sämtliche Inhaltsstoffe sind REACH-konform

Verarbeitungsempfehlung



Kapp- und
Gehrungs-
säge



Profilleisten-
klebstoff
oder Silikon



Kreppband
oder Sekun-
denkleber

Die Befestigungsart richtet sich nach dem Unterbau der Wand, der auf geeignete Qualität bzw. Festigkeit vom Verleger zu prüfen ist. Die Sockelleiste ist spannungsfrei zu verlegen, wobei Plustoleranzen zu vermeiden sind. Zur Montage empfehlen wir die Verklebung mit Profilleistenklebstoff mit schnellem Anzugsvermögen oder Silikon. Hierbei ist die aktuelle Verarbeitungsanleitung des jeweiligen Herstellers zu beachten. Die Innen- und Außenecken können mit einer Kapp- und Gehrungssäge ausgebildet werden.

Weitere Informationen dazu finden Sie in der dazugehörigen Verlegeanleitung.



Die Verlegeanleitung und Allgemeine Hinweise zum Produkt finden Sie online unter: <https://www.doellken-weimar.de> (Service / Download-Center) oder einfach nebenstehenden QR-Code scannen.



i

Farben



1013 (117)
weiß

1064 (W201)
silbergrau

1087 (W073)
braun