


Technisches Datenblatt

MDF-Viertelstab 12

Folierte MDF-Profilleiste für
den universellen Gebrauch



Folierte MDF-Profilleiste für den universellen Einsatz. Perfekter und sauberer Abschluss zum Boden für einen optisch harmonisches Ergebnis.

Produktvorteile

- Folienummantelte MDF-Leiste
- für den universellen Gebrauch
- Zuschnitt / Gehrungsschnitte mit einer feinzahnigen Säge möglich
- Montage wahlweise durch Schrauben, Nageln oder Kleben
- flexibles Anpassen an leichte Wölbungen der Wand
- weiße Leiste ist streichbar / überlackierbar

Material

- **[Trägermaterial]:** MDF nach DIN EN 622-5 (Verwendung im Trockenbereich)
- **[Dekormaterial]:** Imprägnat Dekorfolie, Echtholz furnier, Imprägnat Grundierfolie (Farbauftrag ja, Farbhaftung prüfen)
- **[Oberfläche]:** UV-Lack transparent / eingefärbt
- Widerstand gegen Pilz- u. Insektenbefall: DIN EN 335-3:1995; Klasse 2
- VOC- und Formaldehydemission: nach ISO 16000, erfüllt Anforderung der RAL-ZU 38 (EPH Nr.251472/1/B)

Lieferform

Verpackungsgröße:

- 1 VE = 25 x 2,40 m

Verpackung: Kartonagen Verpackung mit Klebeband verschlossen und VE Paprietiketten mit Artikelbeschriftung versehen.

Verarbeitungsempfehlung



Döllken
Leistenstifte



Gehrungs-
säge


Um Materialbrüche und eine schwierige Verarbeitbarkeit zu vermeiden, sollte die optimale Verarbeitungstemperatur zwischen 15 ° C und 30 ° C eingehalten werden.

Wichtig!

Wahl der Befestigungsart je nach Wandaufbau (Trockenbau, Gips, Beton, Holz, usw.): Je nach Beschaffenheit der Mauer ist zwischen Nägeln (im Abstand von 25 bis 50 cm) oder/und Kleben.

Für den Zuschnitt empfehlen wir eine handelsübliche Hand- oder Kapp- und Gehrungssäge mit feinem Sägeblatt zu verwenden. Für die Eckenbildung empfehlen wir auf Gehrung zu schneiden.

Farben



1132
weiß



3792
esche weiß



3799
nussbaum

Farbe/ Variante

weiß

esche weiß

nussbaum

Artikelnummer

5124926

5124927

5124928

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie die leicht verschmutzte Oberfläche mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie für stärkere Verschmutzungen ein handelsübliches Haushaltsreinigungsmittel und beachten Sie die Angaben Dosieranleitungen des jeweiligen Herstellers. Sie sollten Reinigungsmittel mit abrasiven, sauren oder bleichenden Inhaltsstoffen vermeiden. Verwenden Sie keine scheuernden Haushaltsschwämme. Vermeiden Sie Wasseransammlungen.

Untergrund

Der Untergrund muss dauerhaft trocken, hart, tragfähig, plan, fett-, staub- und silikonfrei sein. Ebenen Untergrund auf Festigkeit und Hohlstellen kontrollieren und Unebenheiten ausgleichen.

Entsorgung

20 01 39 Kunststoffe Empfehlung: Kann unter Beachtung der notwendigen technischen Vorschriften nach Rücksprache mit dem Entsorger und der zuständigen Behörde mit Hausmüll zusammen abgelagert oder mit Hausmüll zusammen verbrannt werden.

15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe: Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.

Lagerung

Eben, Trocken und witterungsgeschützt lagern.

- Lagerung bei Luftfeuchtigkeit von 55 - 70 %
- Ideale Lagertemperatur 18°C
- Vor Einwirkung chemischer Stoffe schützen
- Vor Feuchtigkeit schützen
- Profile stehend oder auf ebener Unterlage lagern

Bei nicht fachgerechter Lagerung kann es zu Folgeschäden

kommen: Farbänderungen an der Oberfläche, Beschädigung der Lackschicht, Rissbildung, Krümmung, Verdrehung, Maßdifferenzen durch Schwund und Quellung, Delaminierung des Dekormaterials

Diese Angaben und technischen Informationen sind auf Basis unserer Erfahrungen und dem neusten Stand der Technik erstellt worden. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften sowie Verarbeitungsempfehlungen der mit verwendeten Materialien sind zu beachten. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit.

